


# ARTICULACIÓN GIRATORIA PARA TUBERÍAS TIPO DG-02S

## DN 20 – DN 150



## DISEÑO / MODELO / DIMENSIONES

- Estator (pieza exterior) y rotor (pieza interior) unidos por rodamiento de bolas de dos hileras
- Lubricación permanente de fábrica
- Piezas de unión soldadas: extremos soldados, codos o bridas



**Tipo DG-02S unidad básica**  
con rodamiento de bolas de  
dos hileras

	Materiales	
<b>Unidad básica</b>	1.7225	1.4571
<b>Extremo soldado</b>	1.0305	1.4571
<b>Brida</b>	1.0460	1.4571

	Dimensiones
<b>Estándar:</b>	DN 20 hasta DN 150
<b>Brida:</b>	PN 16/40 según EN 1092
<b>Otros:</b>	también según a ANSI (ASA), BS etc.
<b>Extremo soldado:</b>	según recomendación – ISO

## JUNTAS ESTÁNDAR

- Junta compuesta de PTFE

## JUNTAS ESPECIALES

- Separador interior adicional para medios con alto contenido de suciedad
- Junta radial de cierre hermético para el uso bajo agua (a partir de DN 65)
- Juntas para oxígeno, vapor y alimentos

### Nivel de presión

- PN 16, PN 40 (1.7225) con brida
- PN 250, PN 350 (1.7225) con extremo soldado
- PN 16, PN 40 (1.4571) con brida
- PN 100 (1.4571) con extremo soldado
- Posibilidad de mayores presiones hasta un máximo de PN 350

### Protección superficie

- Nitración por gas
- Imprimación anticorrosiva

## ADVERTENCIAS

Es obligatorio observar la información técnica general. Salvo modificaciones técnicas y variaciones debidas al proceso de fabricación.

Revoluciones para los movimientos de oscilación y giro  $\leq 10$  rpm

Ver movimientos oscilantes en varios planos de giro en la página 160 del catálogo.


Juego de juntas y bolas disponibles como piezas de recambio por separado.


## APLICACIONES


- Modelo robusto para medios líquidos y gaseosos a elevadas temperaturas y presiones
- Apto para cargas con grandes pares de flexión
- Para movimientos giratorios 360° y oscilaciones lentas
- Para condiciones de servicio difíciles
  - En tuberías de alimentación hidráulicas
  - En cajas de laminación
  - En depuradoras
  - En fábrica de acero
  - En devanaderas
- Para el montaje en sistemas de tuberías móviles, transporte de medios desde un punto fijo a cualquier punto
- Equipos de llenado
- Brazos de carga y oscilantes
- Tijeras de tubos articulados
  - Uso en bancos de pruebas
  - Modelo especial apto para alimentos





Articulación giratoria para tuberías STENFLEX®, tipo DG-02S en brazos de carga


Modelo 11 F unión por brida		DN	Ø D <sub>1</sub> mm	1.7225/PN 16		1.7225/ PN 40		1.4571/PN 16		1.4571/PN 40	
				Ø D mm	L mm	Ø D mm	L mm	Ø D mm	L mm	Ø D mm	L mm
		20	72	105	174	105	174	105	174	105	174
		25	78	115	174	115	174	115	174	115	174
		32	88	140	178	140	178	140	178	140	178
		40	104	150	184	150	184	150	184	150	184
		50	118	165	194	165	200	165	194	165	200
		65	133	185	204	185	218	185	204	185	218
		80	139	200	214	200	230	200	214	200	230
		100	175	220	218	235	244	220	218	235	244
125	218	250	254	270	280	250	254	270	280		

Modelo 11 S extremos soldados		DN	Ø D <sub>1</sub> mm	Ø d <sub>a</sub> mm	1.7225/PN 250		1.7225/PN 350		1.4571/PN 100	
					s mm	L <sub>4</sub> mm	s mm	L <sub>4</sub> mm	s mm	L <sub>4</sub> mm
		20	72	26,9	3,9	194	3,9	194	3,9	194
		25	78	33,7	4,6	194	4,6	194	4,6	194
		32	88	42,4	4,9	194	4,9	194	4,9	194
		40	104	48,3	5,1	194	5,1	194	5,1	194
		50	118	60,3	5,5	204	5,5	204	5,5	204
		65	133	73,0	7,0	214			7,0	214
		80	139	88,9	7,6	214			7,6	214
		100	175	114,3	8,6	214			8,6	214
125	218	141,3	9,5	244			9,5	244		

Modelo 12 F unión por brida		DN	Ø D <sub>1</sub> mm	1.7225/PN 16			1.7225/PN 40			1.4571/PN 16			1.4571/PN 40		
				Ø D mm	L <sub>2</sub> mm	L <sub>3</sub> mm	Ø D mm	L <sub>2</sub> mm	L <sub>3</sub> mm	Ø D mm	L <sub>2</sub> mm	L <sub>3</sub> mm	Ø D mm	L <sub>2</sub> mm	L <sub>3</sub> mm
		20	72	105	159	67	105	159	67	105	172	80	105	163	71
		25	78	115	159	67	115	159	67	115	172	80	115	172	80
		32	88	140	168	76	140	168	76	140	184	92	140	184	92
		40	104	150	177	85	150	177	85	150	196	104	150	196	104
		50	118	165	200	98	165	203	101	165	225	123	165	228	126
		65	133	185	222	110	185	229	117	185	254	142	185	261	149
		80	139	200	240	128	200	248	136	200	278	166	200	286	174
		100	175	220	268	156	235	281	169	220	318	206	235	331	219
125	218	250	326	184	270	339	197	250	389	247	270	402	260		

Modelo 12 S extremos soldados		DN	Ø D <sub>1</sub> mm	Ø d <sub>a</sub> mm	1.7225/PN 250			1.7225/PN 350			1.4571/PN 100		
					s mm	L <sub>5</sub> mm	L <sub>6</sub> mm	s mm	L <sub>5</sub> mm	L <sub>6</sub> mm	s mm	L <sub>5</sub> mm	L <sub>6</sub> mm
		20	72	26,9	3,9	169	25	3,9	169	25	3,9	173	29
		25	78	33,7	4,6	169	25	4,6	169	25	4,6	182	38
		32	88	42,4	4,9	176	32	4,9	176	32	4,9	192	48
		40	104	48,3	5,1	182	38	5,1	182	38	5,1	201	57
		50	118	60,3	5,5	205	51	5,5	205	51	5,5	230	76
		65	133	73,0	7,0	227	63				7,0	259	95
		80	139	88,9	7,6	240	76				7,6	278	114
		100	175	114,3	8,6	266	102				8,6	316	152
125	218	141,3	9,5	321	127				9,5	384	190		

Modelo 13 F unión por brida		DN	Ø D <sub>1</sub> mm	1.7225/PN 16			1.7225/PN 40			1.4571/PN 16			1.4571/PN 40		
				Ø D mm	L <sub>1</sub> mm	L <sub>3</sub> mm	Ø D mm	L <sub>1</sub> mm	L <sub>3</sub> mm	Ø D mm	L <sub>1</sub> mm	L <sub>3</sub> mm	Ø D mm	L <sub>1</sub> mm	L <sub>3</sub> mm
		20	72	105	144	67	105	144	67	105	170	80	105	152	71
		25	78	115	144	67	115	144	67	115	170	80	115	170	80
		32	88	140	158	76	140	158	76	140	190	92	140	190	92
		40	104	150	170	85	150	170	85	150	208	104	150	208	104
		50	118	165	206	98	165	206	101	165	256	123	165	256	126
		65	133	185	240	110	185	240	117	185	304	142	185	304	149
		80	139	200	266	128	200	266	136	200	342	166	200	342	174
		100	175	220	318	156	235	318	169	220	418	206	235	418	219
125	218	250	398	184	270	398	197	250	524	247	270	524	260		

Modelo 13 S extremos soldados		DN	Ø D <sub>1</sub> mm	Ø d <sub>a</sub> mm	1.7225/PN 250			1.7225/PN 350			1.4571/PN 100		
					s mm	L <sub>6</sub> mm	L <sub>7</sub> mm	s mm	L <sub>6</sub> mm	L <sub>7</sub> mm	s mm	L <sub>6</sub> mm	L <sub>7</sub> mm
		20	72	26,9	3,9	25	144	3,9	25	144	3,9	29	152
		25	78	33,7	4,6	25	144	4,6	25	144	4,6	38	170
		32	88	42,4	4,9	32	158	4,9	32	158	4,9	48	190
		40	104	48,3	5,1	38	170	5,1	38	170	5,1	57	208
		50	118	60,3	5,5	51	206	5,5	51	206	5,5	76	256
		65	133	73,0	7,0	63	240				7,0	95	304
		80	139	88,9	7,6	76	266				7,6	114	342
		100	175	114,3	8,6	102	318				8,6	152	418
125	218	141,3	9,5	127	398				9,5	190	524		